

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz Tipi	Elektrik Bağlantısı	Cihazın Isıtma Kapasitesi		Bağlantı Sigorta Akımı (amp.)	Bağlantı Kabloları (adet x mm2)	Cihaz Ölçüleri yükseklik x genişlik x derinlik (mm x mm x mm)		Ağırlık (kg)		Bağlantı Boruları (inç)		Sirkülasyon Pompası	Su Sıcaklık Ayarı (0c)
		kw	kcal/h			Net	Brüt	Net	Brüt	Radyatör Gidiş - dönüş	Kul Suyu Gidiş - dönüş		
DTEK-01	Monofaze	9	7740	1 x 32	3 x 4	655x505x330	800x585x410	40	50	3/4"	1/2"	25/4	40-90
DTEK-02	Trifaze	12	10320	3 x 25	4 x 4	655x505x330	800x585x410	41	51	3/4"	1/2"	25/4	40-90
DTEK-03	Trifaze	18	15480	3 x 40	4 x 6	655x505x330	800x585x410	42	52	3/4"	1/2"	25/6	40-90
DTEK-04	Trifaze	24	20640	3 x 40	4 x 6	655x505x330	800x585x410	42	52	3/4"	1/2"	25/6	40-90
DTEK-05	Trifaze	30	25800	3 x 63	4 x 6	655x505x330	800x585x410	42	52	3/4"	1/2"	25/7	40-90
YTEK-06	Trifaze	45	38700	3 x 80	4 x 10	960x550x690	1120x640x800	83	107	1 1/2"	1/2"	-	40-90
YTEK-07	Trifaze	60	51600	3 x 100	4 x 16	960x550x690	1120x640x800	88	112	1 1/2"	1/2"	-	40-90
YTEK-08	Trifaze	75	64500	3 x 100	4 x 16	960x550x690	1120x640x800	88	112	1 1/2"	1/2"	-	40-90

* Kablo uzunlukları maximum 15 m. olarak hesaplanmıştır.

sıcak, huzurlu bir yaşam



emsaş elektrikli kombi



www.kosgeb.gov.tr
Bu katalog KOSGEB desteği ile
Ekim 2011 tarihinde Sin Ajans
tarafından yapılmıştır.

www.emsaskombi.com www.emsas-as.com.tr

EMSAŞ
Elektrik Malzemeleri Sanayi Ticaret A.Ş.

1214 Sokak No:16
Naldöken - Bornova / İZMİR
Tel: + 90 (232) 479 55 22 - 479 55 23
Fax: + 90 (232) 479 71 11
e-mail: info@emsas-as.com.tr

EMSAŞ



DUVAR TİPİ 9 • 12 • 18 • 24 • 30

Enerji sorununun giderek arttığı son günlerde ısıtmada kullanılan en ekonomik ve kesintisiz enerji kaynağı olarak size elektriği öneriyoruz.

ELEKTRİKLİ KOMBİ GENEL ÖZELLİKLER

Her tipteki kalorifer tesisatına uygundur. Özel bir tesisat gerektirmeden eski cihazınızın yerine kolaylıkla montajı yapılabilir.

Şık görüntüsü ve küçük ebatları, beş ayrı renk seçenekleriyle bulunduğu ortama şıklık katar. 9 kw, 12 kw, 18 kw, 24 kw, 30 kw modelleri duvara montajlıdır. 45 kw, 60 kw ve 75 kw modelleri yer tipidir.

Dijital kumandalı ,elektronik sistemi ile zaman ve derece ayarı kolaylıkla yapılabilir. Elektronik zaman ayarı yedi gün ve bir gün içinde dört ayrı program yapma ayrıcalığını size sunar. Tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.Cihaz üzerinde bulunan kaçak akım rölesi ile, herhangi bir tehlike anında elektrik akımı kesilir.

Isıtıcılar full elektronik sistemle kademeli ve hızlı bir şekilde devreye girer böylelikle voltajlarınızda ani hareketler oluşmaz ve süratle ısıtma sağlar.

Sessiz çalışır, baca, koku ve yakıt taşıma işlemleri olmadığı gibi zamanınızdan da tasarruf eder. Üzerinde bulunan plaka eşanjör sistemi ile yaz kış sıcak su ihtiyacınız karşılanır.

Teknolojiyi ve Ekonomiye Bir Arada Sunuyoruz.

DİJİTAL PANEL



YER TİPİ 45 • 60 • 75

ELEKTRİKLİ KOMBİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

%99 verimle çalışma
3 bar emniyet ventili ile yüksek basınçlara karşı koruma
Otomatik hava purjörü
Manometre
3 kademeli sirkülasyon pompası
Sıralı devreye giren ısıtıcılar
1 bar ayarlı emniyet anahtarı(susuz çalışmaya karşı koruma)
Kaçak akım rölesi
Otomatik by-pass.
Elektronik ısı ayar termostatı
Elektronik kullanım suyu ısı ayarı
Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
Pompa sıkışmasını önlemek için her 24 saatte bir çalıştırma özelliği
Kablosuz oda termostatı kullanımına uyumlu
Donmaya karşı korumalı

KAPASİTE ÖZELLİKLERİ

Cihaz Tipi	Maximum Isıtacağı Alan (m ²)	Maximum Petek Uzunluğu (m)	1 Saatte Tüketilen Ortalama kw
DTEK-1 (Monofaze)	70	5	2.8
DTEK-2 (Trifaze)	100	8	5
DTEK-3 (Trifaze)	200	16	7
DTEK-4 (Trifaze)	270	22	8
DTEK-5 (Trifaze)	350	28	9
YTEK-6 (Trifaze)	450	36	13
YTEK-7 (Trifaze)	600	48	17
YTEK-8 (Trifaze)	800	64	22

Şimdi yeni renk seçenekleri ile...



ISITMA İHTİYACI DUYULAN HER ALANDA

Her tip konut ısıtması
Dağ evleri
Fabrikalar
Restoranlar
Muayenehaneler
Şantiyeler
Oteller
Hamamlar
Camiler
Zeytin kuyuları ve kümesler
Komplike makine tesisleri

36
YILLIK
TECRÜBE

3
GARANTİ
YIL

