



**EMSAŞ** SINCE 1975®



## ECI trombosit inkübatörü

- Cihazın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- İnkübatör kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Cihaz 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Cihaz +22 dereceye set edilmiştir. 0,5 derece toleransla çalışmaktadır.
- İnkübatör, içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlamaktadır.
- İnkübatörün kabin içi aydınlatması LED lamba ile gerçekleşmektedir.
- İnkübatör üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir. Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerine 10 yıl boyunca dolap derecelerini kaydedebilmekte ve excell formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- İnkübatör çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir. Hata kodlarını ekranla birlikte termal yazıcıya göndermektedir.
- İnkübatör çalışır halde iken kapının açılması halinde fan sistemi ve trombosit çalkalayıcısı durmaktadır. Kapı kapatıldığında sistem çalışmaya devam etmektedir. Yine ajitatörün durması durumunda da inkübatör alarm vermeye devam etmektedir.
- İnkübatörün soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir.
- İnkübatörlerde bulunan termal yazıcıdan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. İnkübatörlerimizin UBB kaydı ve CE belgesi bulunmaktadır.



ECI 1



ECI 2



ECI 3

MODEL		ECI 1	ECI 2	ECI 3
Çalışma Aralığı	°C	+22 / +24°C	+22 / +24°C	+22 / +24°C
Ayarlanmış Isı	°C	+22°C	+22°C	+22°C
Kapasite		1 Ajitatör (EAJ05/09)	2 Ajitatör (EAJ05/09) veya 1 Ajitatör (EAJ L09)	6 Ajitatör (EAJ05/09) veya 3 Ajitatör (EAJ L09)
Çekmeceli Raf Cr-Ni		+	+	+
Dijital Mikro İşlemci Kontrolü		+	+	+
Grafiksel Termal Yazıcı		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)		+	+	+
İç Aydınlatma		+	+	+
Dış Ölçüler	GxDxY mm	600x695x895	1220x697x895	697x1215x2000
İç Ölçüler	GxDxY mm	495x572x495	1117x572x495	580x1162x1600
Ambalajlı Ölçü	GxDxY mm	620x715x1055	1240x717x1055	737x1615x1600
Brüt Ağırlık	Kg	84	120	200
Kapı Kilidi		+	+	+
Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)		+	+	+

OPSİYONEL  
TERMAL  
YAZICI



Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6  
Yunusemre - MANISA / TURKEY  
Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06  
İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23  
E-mail: info@emsas-as.com.tr



www.kandolabi.com

www.asidolabi.com

ISO 9001:2008

ISO 13485

CE

 **EMSAŞ** <sup>SINCE 1975</sup>®

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

2019