



EMSAŞ SINCE 1975®

YENİDOĞAN ÜRÜN GRUBU

SU BANYOSU - ETÜV

İNKÜBATÖR

AŞI - KİT - SERUM DOLAPLARI

DERİN DONDURUCU

KAN SAKLAMA DOLAPLARI

İNKÜBATÖR - AJİTATÖR

PLAZMA TAV

kaliteli &
güvenli koruma



EKN Serisi

- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi paslanmaz sac malzemeden yapılmıştır.
- Dolap 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik conta'dır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolapta bulunan her bir raf, 450 ml tam kan poşetlerinden, dolap kapasitesine göre 12, 25, 33 ve 50 adet almaktadır.
- Dolap, havuz tipi paslanmaz çelik raf sistemine sahiptir. Her bir raf önünde plexiglass koruyucu bulunur. Bu hareketli raf sisteminde kolay çekebilme özelliği mevcuttur. Kan torbalarının kolayca yerleştirilerek stoklanmasına yardımcı olan çekmece içi separatörler bulunmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin saklama sıcaklığı olan +2/+8 °C aralığında çalışmakta ve +4 dereceye set edilmektedir.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Dolap kan bileşenlerinin ayrışmasına sebep olmayacak şekilde sessiz ve sarsıntısız çalışmaktadır.
- Dolap soğutma evaporatörünün verimliliğini korumak için tam otomatik defrost sistemi bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve bu verileri excel formatında PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Kan dolabı içinde 2 adet prop bulunmaktadır. Proplardan biri kabin içi sıcaklığını diğeri kan yoğunluğundaki örnek sıvının sıcaklığını ölçmektedir. Bu bilgiler dijital ekran üzerinden takip edilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolabın soğutma sistemi ve izolasyon sistemi ozon tabakası için zararlı CFC gazı içermemektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet stoplu ve iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıda saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Dolap üzerinde, ısı takip sistemine bağlanabilmesi için harici prop giriş yeri bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, ISO 13485 TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabın CE belgesi ve barkodu bulunmaktadır.



MODEL		EKN 25	EKN 50	EKN 100	EKN 200	EKN 300	EKN 600
Torba Kapasitesi		25 Adet	60 Adet	120 Adet	240 Adet	336 Adet	672 adet
Çalışma Aralığı	°C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C	+2 / +8 °C
Ayarlanmış Isı	°C	+ 4 °C	+ 4 °C	+ 4 °C	+ 4 °C	+ 4 °C	+ 4 °C
Çekmece Adedi Cr-Ni		2	2	3	6	6	12
İç Gövde Paslanmaz Çelik		+	+	+	+	+	+
Dijital Mikro İşlemci Kontrolü		+	+	+	+	+	+
Grafiksel Termal Yazıcı		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)		+	+	+	+	+	+
İç Aydınlatma		+	+	+	+	+	+
Dış Ölçüleri	GxDxY mm	450x655x765	600x630x1230	600x640x1430	600x640x2000	765x820x2000	1450x820x2000
İç Ölçüleri	GxDxY mm	370x350x520	516x543x595	516x543x797	516x543x1391	660x712x1347	1370x712x1346
Paket Ölçüleri	GxDxY mm	460x700x795	605x700x1270	605x700x1520	605x700x2010	920x775x2200	1550x920x2200
Brüt Ağırlık	Kg	55	100	100.5	146	190	295
Brüt Hacim	Lt	70	165	223	390	632	1312
Kapı Kilidi		+	+	+	+	+	+
SMS ve E-Posta modülü		Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)			+	+	+	+	+



EKN 25



EKN 50



EKN 100



EKN 200



EKN 300



EKN 600

Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6
Yunusemre - MANISA / TURKEY
Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06
İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23
E-mail: info@emsas-as.com.tr



www.kandolabi.com

www.asidolabi.com

ISO 9001:2008

ISO 13485

CE



EMSAŞ ^{SINCE 1975}®

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

2019