



EMSAŞ SINCE 1975®

YENİDOĞAN ÜRÜN GRUBU

SU BANYOSU - ETÜV

İNKÜBATÖR

AŞI - KİT - SERUM DOLAPLARI

DERİN DONDURUCU

KAN SAKLAMA DOLAPLARI

İNKÜBATÖR - AJİTATÖR

PLAZMA TAV

kaliteli &
güvenli koruma



EMI serum ısıtma kabini

- 195-230 V/50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmaktadır.
- Dolap kapısı çift kat ısı camlı, kilitlenebilir ve manyetik contalıdır. Bu sayede stok takibine imkan vermektedir.
- Dolabın dış yüzeyi paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik boyalı galvaniz sac ve iç yüzeyi krom nikel sac malzemedir yapılmıştır.
- Dolap içinde kullanıcı isteğine göre ayarlanabilen plastik kaplamalı tel raf bulunmaktadır.
- Dolap elektronik olarak 80 °C, mekanik olarak is 90 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması bulunmaktadır.
- Dolap içinde bulunan güçlendirilmiş fan sistemiyle eşit ısı dağılımı sağlanmaktadır.
- Cihazda hava dolaşım sistemine dışarıdan bir kontaminasyon ihtimalini engellemek için filtre bulunmaktadır.
- Dolap kabin içi aydınlatması LED sistemi ile sağlanmaktadır.
- Dolap üzerinde kullanıcı dostu mikro işlemcili dijital kontrol paneli kullanılmıştır. Bu sistem 30 gün boyunca verileri hafızasında saklayabilmektedir.
- Cihaz üzerinde USB çıkışı bulunmaktadır. Kullanıcı USB üzerinden 10 yıl boyunca dolap derecelerini harici flash belleğe kaydedebilmekte ve excel formatında bu kayıtları PC'ye aktarabilmektedir.
- Dolap kontrol panelinde bulunan termostat 0.1 derece hassasiyetle ölçüm yapabilmektedir.
- Elektronik kart üzerinden harici sensör ve dolap derecelerinin eşleşmesi için sensör ayarı yapılabilmektedir.
- Cihaz kontrol panelinde, otomatik olarak şarj edilen akümülatör sistemi mevcuttur. Bu sistem olası elektrik kesintilerinde 24 saat süreyle dijital kontrol paneli ve varsa termal yazıcının çalışmaya devam etmesini sağlamaktadır.
- Dolap çalışırken alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, cihazın kapısı açık kaldığında, elektrik kesintisi ya da düşük voltaj sorunu yaşandığında cihaz görsel ve işitsel ikaz sinyali ile uyarı vermektedir.
- Dolap üzerinde kolay taşınabilirliği sağlayan iki adet sabit tekerlek bulunmaktadır.
- Dolaplarımıza kullanıcı talebi doğrultusunda termal yazıcı eklenebilmektedir. Termal yazıcıdan, saklanan verilerin rakamsal dökümleri alınabilmektedir.
- Emsaş A.Ş. tarafından üretilmiş tüm tıbbi cihazlar 2 yıl garantilidir. Türkiye genelinde servis ağı bulunmaktadır.
- Tüm ürünlerimiz ISO 9001:2008, TSE hizmet yeri yeterlilik şartlarına uygun olarak üretilmektedir. Dolabımızın CE belgesi ve barkodu bulunmaktadır.



EMI-D 500



EMI 350

MODEL		EMI 150	EMI 350
Çalışma Aralığı	°C	+20 / +70 °C	+20 / +50 °C
Ayarlanmış Isı	°C	+ 30 °C	+ 30 °C
Kapasite	Lt	139	377
İç Gövde Paslanmaz Çelik		+	+
Dijital Mikro İşlemci Kontrolü		+	+
Grafiksel Termal Yazıcı		Opsiyonel	Opsiyonel
Alarm (Isı, Açık Kapı, Elektrik)		+	+
İç Aydınlatma		+	+
Dış Ölçüler	GxDxY mm	600x640x1430	600x640x2000
İç Ölçüler	GxDxY mm	516x543x497	516x543x1347
Paket Ölçüleri	GxDxY mm	640x725x1480	640x720x2020
Brüt Ağırlık	Kg	100	130
Kapı Kilidi		+	+
SMS ve E-Posta modülü		Opsiyonel	Opsiyonel
Tekerlek (2 Stoplu / 2 Stopsuz)		+	+

OPSİYONEL TERMAL YAZICI



OPSİYONEL KROM RAF



MODEL		EMI-D 500
Birbirinden Bağımsız Çalışan İki Bölme		+
Çalışma Aralığı	°C	+20/+50 °C
Ayarlanmış Isı	°C	+30 °C
Cr-Ni Raf		+
Dijital Mikro İşlemci Kontrolü		+
Termal Yazıcı		Opsiyonel
Alarm (Isı, Kapı Açık, Elektrik)		+
İç Aydınlatma		+
Dış Ölçüler	GxDxY mm	765x820x2000
İç Ölçüler (Üst Bölme)	GxDxY mm	662x700x810
İç Ölçüler (Alt Bölme)	GxDxY mm	622x637x400
Brüt Hacim (Üst Bölme)	Lt	375
Brüt Hacim (Alt Bölme)	Lt	158
Net Hacim (Üst Bölme)	Lt	350
Net Hacim (Alt Bölme)	Lt	140
Brüt Ağırlık Kg		190
Kapı Kilidi		+
Tekerlek (2 stoplu, 2 Stopsuz)		+

Muradiye Sanayi Bölgesi Muradiye Mahallesi 28 Sokak No:6
Yunusemre - MANISA / TURKEY
Tel: +90 (236) 214 03 96 - 97 - 98 Fax: +90 (236) 214 07 06
İzmir Tel: +90 (232) 479 55 22 - 479 55 23
E-mail: info@emsas-as.com.tr



www.kandolabi.com

www.asidolabi.com

ISO 9001:2008

ISO 13485

CE



EMSAŞ ^{SINCE 1975}®

MEDİKAL SOĞUTMA & ISITMA SİSTEMLERİ

2019